


- 230 V utgangsspenning fra 12 el. 24 V batteri
- Strøm til TV/Video, Husholdningsapparat, batteriadere (laptop, mobiltelefon), instrumenter, verktøy og annet utstyr
- Ideelt forw profesjonelt og mobilt utstyr og for camping, hytte, båt og bil
- Innebygget alarm
- Kortslutningssikker
- Tilgjengelig i 12 V og 24 V spenningsversjoner
- "E"-merket for kjøretøy direktivet (95/54/EC)
- 230 V output voltage from 12 or 24 V battery
- Power up TV/Video, appliances, battery chargers (laptop, mobile phones), instruments, tools and other equipment
- Ideal for industrial and mobile applications and for caravans, boats, and cars/trucks
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Available in 12 V and 24 V voltage versions
- "E"-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)



| <u>Tekniske data</u>            | <u>Technical specifications</u> | 12 V   | 24 V      |
|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| Inngangsspenning                | Input voltage                   | 10-15 VDC  | 20-30 VDC |
| Utgangsspenning                 | Output voltage                  | 230 VAC +5/-10% (50 Hz)  |           |
| Utgangseffekt                   | Output power                    | 300 W  |           |
| • Kontinuerlig:                 | • Continuous:                   | 500 W  |           |
| • Kortvarig:                    | • Intermittent:                 |  |           |
| Tomgangsstrøm                   | No load current                 | < 0,7 A  | < 0,4 A   |
| Kurveform                       | Output wave form                | Ren sinus/Pure sine wave   |           |
| Effektivitet                    | Efficiency                      | >90%   |           |
| Alarm ved lav batterispenning   | Low battery alarm               | 10,7 V   | 21,4 V    |
| Avbrudd ved lav batterispenning | Low battery shut-down           | 10 V   | 20 V      |
| Elektrisk sikkerhetsstandard:   | Electrical safety standard:     | EN 60950   |           |
| EMC standarder                  | EMC standards                   |  |           |
| • Emisjon:                      | • Emission:                     | EN 61000-6-3,95/54/EC  |           |
| • Immunitet:                    | • Immunity:                     | EN 61000-6-1,95/54/EC  |           |
| Sikring                         | Protection                      | Mot lav inngangsspenning, inngang mot overspenning, alarm ved lav batt.spenning, termisk sikret, overlast beskyttet og kortslutningssikker |           |
|                                 |                                 | Input low voltage, input over voltage, low battery alarm, over temperature, overload protection and short circuit proof                    |           |
| MTBF                            | MTBF                            | 55.000 Timer/Hours   |           |
| DC terminaler                   | DC terminals                    | Batteriklemmer/Batteryclips  |           |
| Mål (LxBxH)                     | Dimensions (LxWxH)              | 190 x 148x 67mm  |           |
| Vekt                            | Weight                          | 1,55 kg  |           |

28122007

**www.mascot.no**  
**sales@mascot.no**

**Phone:**  
**Fax:**

**Main Office**  
PO Box 177  
N-1601 FREDRIKSTAD  
NORWAY  
+47 69 36 43 00  
+47 69 36 43 01

**Mascot UK**  
Box 2090, Salisbury  
Wiltshire SP2 2BH  
UK  
+44 1722 504 853  
+44 845 299 1210

**Mascot DE-AT-CH-BENELUX**  
Hirschbergstr. 28/7  
D-74838 LIMBACH  
GERMANY  
+49 6287 95140  
+49 6287 95141

Tettthanger Str. 52  
D-88239 WANGEN  
GERMANY  
+49 7528 95 16 77  
+49 7528 95 16 78

**Mascot France**  
38 rue Leo Lagrange  
94270 Le Kremlin Bicêtre  
FRANCE  
+33 1 46 58 71 85  
+33 1 46 58 71 85